ZKLF1762-2RS-2AP-XL

Axial angular contact ball bearing

Axial angular contact ball bearings ZKLF..-2RS-2AP-XL, matched pair, double direction, lip seals on both sides

X-life

Informacje techniczne



Twoja aktualna wersja produktu

Number of bearings	2AP	Axial angular contact ball bearings, matched pair
Type of Seal	2RS	Contact lip seals on both sides
Tolerance class	Standard	

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje











Main Dimensions & Performance Data

d	17 mm	Bore diameter
	0 mm	Bore diameter upper tolerance
	-0,005 mm	Bore diameter lower tolerance
D	62 mm	Outside diameter
	0 mm	Outside diameter upper tolerance
	-0,01 mm	Outside diameter lower tolerance
B	50 mm	Width
	0 mm	Width upper tolerance
	-0,5 mm	Width lower tolerance
C_a	34.000 N	Basic dynamic load rating, axial
C_{0a}	63.000 N	Basic static load rating, axial
C_{ua}	3.850 N	Fatigue load limit, axial
n_G Grease	7.600 1/min	Limiting speed for grease lubrication
n_ϑ	3.300 1/min	Thermally safe operating speed
M_R	0,36 Nm	Bearing frictional torque
≈m	0,904 kg	Masa

Mounting dimensions

$D_{a\,max}$	37 mm	Maximum diameter of housing
$d_{a\,min}$	23 mm	Minimum diameter shaft
t_1	0,1 mm	Position tolerance of bore in the housing
	M6X60	Size of fixing screws
n_a	5	Number of holes in adjacent construction
t_a	60 °	Pitch separation angle of holes in adjacent construction
	M6	Connection thread for lubrication

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Dimensions

d_1	30 mm	Rib diameter inner ring
r_{min}	0,3 mm	Minimum chamfer dimension
$r_{1\ min}$	0,6 mm	Minimum chamfer dimension
J	48 mm	Pitch circle diameter fixing holes
d_2	6,8 mm	Fixing holes diameter
b	3 mm	Width of extraction slot
l	42 mm	Distance of extraction slot
n	5	Pitch quantity of fixing holes
t	60 °	Pitch separation angle of fixing holes
a	60 °	Contact angle

Temperature range

T_{min}	-30 °C	Operating temperature min.
T_{max}	120 °C	Operating temperature max.

Additional information

c_{aL}	800 N/µm	Rigidity axial
c_{kL}	200 Nm/mrad	Tilting rigidity
M_m	0,264 kg*cm2	Mass moment of inertia
	2 µm	Axial runout
	ZM17	Recommended INA precision locknut for radial locking
	AM17	Recommended INA precision locknut for axial locking
M_A	15 Nm	Tightening torque for the recommended INA precision locknut
	7.514 N	Required locknut force axial

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Właściwości

- Obciążenie promieniowe
- Obciążenie osiowe jednokierunkowe
- Obciążenie osiowe dwukierunkowe
- Smarowanie dożywotnie, bezobsługowe
- Smarowanie smarem
- Uszczelnienie dwustronne

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje